

# Produktbladet

DELEGERT FORORDNING (EU) 2019/2014

Leverandørens navn eller varemerke

Miele

Leverandørens adresse

Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh, DE

Modellbetegnelse

WTD160 WCS 8/5 kg

## Generelle produktparametere

Parameter	Verdi		Parameter	Verdi	
Nominell kapasitet (kg)	Nominell vaskekapasitet	5.0	Mål i cm	Høyde	85
	Nominell kapasitet	8.0		Bredde	60
				Dybde	64
Energieffektivitetsindeks	EEI <sub>w</sub>	51.6	Energiklasse	EEI <sub>w</sub>	A
	EEI <sub>WD</sub>	66.9		EEI <sub>WD</sub>	D
Vaskeeffektivitetsindeks	I <sub>w</sub>	1.045	Skylleeffektivitet (g/kg tørre tekstiler)	I <sub>w</sub>	4.0
	J <sub>w</sub>	1.036		J <sub>w</sub>	4.0
Energiforbruk i kWh pr. kg pr. syklus, for vaskesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning, ved bruk av ECO 40-60-programmet med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan produktet brukes	0.469		Energiforbruk i kWh pr. kg pr. syklus, for vaske- og tørkesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning med kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk energiforbruk avhenger av hvordan produktet brukes	2.658	
Vannforbruk i liter pr. syklus, for Eco 40-60-programmet med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet brukes og hvor hardt vannet er	47		Vannforbruk i liter pr. syklus, for vaske- og tørkesyklusen til vask/tørk-kombinasjonen for husholdning med en kombinasjon av full og delvis fylt maskin. Faktisk vannforbruk avhenger av hvordan produktet brukes og hvor hardt vannet er	68	
Maks. temperatur på innsiden av tekstilet som behandles (°C)	Nominell vaskekapasitet	43	Restfuktighet (%)	Nominell vaskekapasitet	47
	Halv	32		Halv	47
	Kvart	25		Kvart	49
Sentrifugehastighet (o/min)	Nominell vaskekapasitet	1500	Sentrifugeringsevneklasse	B	
	Halv	1500			
	Kvart	1500			
Varigheten av Eco 40-60-programmet (t:min)	Nominell vaskekapasitet	219	Varighet av vaske- og tørkesyklus (t:min)	Nominell kapasitet	6:29
	Halv	168		Halv	3:59
	Kvart	168			

Utslipp av luftbåren akustisk støy under sentrifugering i Eco 40-60-vaskesyklusen ved nominell vaskekapasitet (dB(A) re 1 pW)	71	Støyklasse (luftbåren akustisk støy) for sentrifugeringsfasen i Eco 40-60-programmet ved nominell vaskekapasitet	A
Modellbetegnelse	Frittstående		
Av-modus (W)	0.30	Standbymodus (W)	-
Utsatt start (W) (hvis aktuelt)	2.60	Nettverkstilkoblet standbymodus (W) (hvis aktuelt)	0.70
<b>Min. garantitid som tilbys av leverandøren</b>	24 måneder		
<b>Produktet er konstruert for å kunne frigjøre sølvioner under vaskeprosessen</b>	Nei		
<b>Tilleggsinformasjon</b>			
Lenke til leverandørens nettside, hvor informasjonen i punkt 9 i Vedlegg II i Kommisjonsforordningen (EU) 2019/2023 er å finne		<a href="https://www.miele.com/">https://www.miele.com/</a>	